

**DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE LINEAR FLUSHED**



**Illuminatori a power led con raffreddamento forzato per applicazioni speciali**

- Struttura in policarbonato estruso monocamera
- Terminali in alluminio anodizzato neutro con doppio O-Ring di tenuta
- Grado IP 65
- Raccordi ad innesto rapido per tubo fluido di raffreddamento diametro 6 mm
- Cavo bipolare di alimentazione elettrica con terminazione libera e con connettore M8
- Temperature di colore disponibili 3500K, 4000K, 5700K
- Driver di pilotaggio incorporato 350mA per Flushed 260 e 700mA per Flushed 500
- Alimentazione 24 Vdc
- Temperatura ambiente (vedi specifiche su Scheda Tecnica)
- Utilizzo in ambienti classificati ATEX (vedi specifiche su Scheda Tecnica)
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 1
- Marcatura CE

Modello	Dimensioni (mm)	Potenza max assorbita (W)	Lux emessi a		
			100cm	160cm	220cm
<b>FLU026xxxxxxx</b>	260 x Ø 42	4,9	585	153	78
<b>FLU050xxxxxxx</b>	500 x Ø 42	12,25	990	262	145

**Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto**

**STARDUST** <sup>☆</sup>

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.  
VIALE ORTLES, 80 - 20139 MILANO ☎ 02/55211283