


**DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE ROUND FLUSHED****Illuminatori a power led con raffreddamento forzato per applicazioni speciali**

- Supporto scheda in Metal-Core spessore 1,6mm
- Dissipatore di calore integrato
- Scocca in alluminio presso fuso nero
- Raccordi ad innesto rapido per tubo di raffreddamento diametro 6mm
- Ghiera frontale in acciaio INOX
- Vetro temprato alto spessore con diffusore antiabbagliamento
- Grado di tenuta IP65
- Temperature di colore disponibili per led bianchi 3500K, 4000K, 5700K
- Alimentazione 24 Vdc a corrente costante tramite driver on board da 350, 500 o 700mA
- Temperatura ambiente (vedi specifiche su Scheda Tecnica)
- Utilizzo in ambienti classificati ATEX (vedi specifiche su Scheda Tecnica)
- Vita media 50.000 ore
- Connessione cavo tripolare guainato lunghezza 10 cm o 50 cm con connettore tripolare M8 maschio o cavo tripolare guainato lunghezza 500 cm con terminali liberi
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 1
- Marcatura CE

Modello	Lux emessi a				
	50cm	100cm	150cm	200cm	250cm
<b>FLU110N0700xxx</b>	700	195	95	55	35
LED BIANCHI 5700K con driver 700mA					

## ➤ Dimensioni

- Diametro ghiera esterna inox: 110 mm
- Spessore ghiera esterna inox: 3,5 mm
- Diametro massimo faretto: 97 mm
- Diametro foro consigliato per inserimento: 100 mm
- Profondità minima d'incasso: 150 mm compreso raccordi



**Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto**

**STARDUST** *☆*

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.  
VIALE ORTLES, 80 - 20139 MILANO ☎ 02/55211283