

**DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE LINEAR LN18****Illuminatori a middle power led per installazione ad appoggio**

- Struttura in alluminio estruso anodizzato neutro
- Testate di chiusura in tecnopolimero grigio
- Colori disponibili bianco 3500K, 4000K, 5700K, rosso, giallo ambra, verde, blu
- Coefficiente cromatico CRI tipico 80
- Alimentazione a corrente costante 2000mA Max - 24 Vdc tramite driver Boston serie DVBK
- Temperatura ambiente 25°C
- Vita media 40.000 ore
- Connessione cavo bipolare guainato lunghezza 10 cm o 50 cm con connettore tripolare M8 maschio o cavo bipolare guainato lunghezza 10 cm o 50 cm con terminali liberi o piattina bipolare lunghezza 10 cm o 70 cm con connettore ad innesto rapido.
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 0
- Marcatura CE

| Modello | Dimensioni (mm)  | Potenza max assorbita (W) | Lux emessi a |      |       |
|---------|------------------|---------------------------|--------------|------|-------|
|         |                  |                           | 70cm         | 90cm | 130cm |
| LN1801  | 316 x 19 x 11.5  | 7                         | 820          | 500  | 250   |
| LN1802  | 616 x 19 x 11.5  | 13                        | 1500         | 930  | 460   |
| LN1803  | 906 x 19 x 11.5  | 20                        | 1970         | 1280 | 670   |
| LN1804  | 1206 x 19 x 11.5 | 27                        | 2250         | 1550 | 850   |
| LN1805  | 1506 x 19 x 11.5 | 34                        | 2450         | 1760 | 1040  |
| LN 1806 | 1806 x 19 x 11.5 | 40                        | 2580         | 1900 | 1165  |

**Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto**

**STARDUST** ☆

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.