

DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE LINEAR LN40



Illuminatori a middle power led per installazione ad incasso

- > Struttura in alluminio estruso anodizzato neutro
- > Testate di chiusura in tecnopolimero grigio
- > Colori disponibili bianco caldo, neutro e freddo, rosso, giallo ambra, verde, blu.
- > Coefficiente cromatico CRI tipico 80
- > Alimentazione a tensione costante 24 Vdc con assorbimenti variabili da 400mA a 2A.
- > Temperatura ambiente 25°C
- > Vita media 40.000 ore
- > Due tipologie di schermo diffusore
- > Connessione piattina bipolare con connettore SLP-02V ad innesto rapido
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 0
- Marcatura CE

Modello	Dimensioni (mm)	Corrente max as- sorbita (mA)	100cm	Lux emessi a 150cm	200cm
LN400124	346 x 19 x 11.5	400	-	-	-
LN400128	396 x 19 x 11.5	400	360	170	110
LN400224	656 x 19 x 11.5	800	-	1	-
LN400228	756 x 19 x 11.5	800	700	340	220
LN400324	976 x 19 x 11.5	1200	-	-	-
LN400328	1126 x 19 x 11.5	1200	980	470	290
LN400424	1286 x 19 x 11.5	1600	-	-	-
LN400428	1486 x 19 x 11.5	1600	1250	610	380
LN400524	1606 x 19 x 11.5	2000	-	-	-
LN400528	1856 x 19 x 11.5	2000	1500	730	440

Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto **STARDUST***

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.