

**DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE ROUND 10060****Illuminatori a power led doppia luce per installazione su carpenterie esistenti**

- Supporto scheda in Metal-Core spessore 1,6mm diametro 60mm
- Dissipatore di calore integrato con fori di fissaggio predisposti
- Doppia serie di 4 + 4 power led on board pilotabili separatamente (non è possibile l'accensione contemporanea delle due serie di led)
- Temperature di colore disponibili per led bianchi 3500K, 4000K, 5700K
- Colori led disponibili Rosso, Giallo Ambra, Verde, Blu
- Alimentazione 24 Vdc a corrente costante tramite driver on board da 350, 500 o 700mA
- Temperatura ambiente 25°C
- Vita media 50.000 ore
- Connessione cavo tripolare guainato lunghezza 10 cm o 50 cm con connettore tripolare M8 maschio o cavo tripolare guainato lunghezza 50 cm con terminali liberi
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 1
- Marcatura CE

Modello	Dimensioni (mm)	Lux emessi a				
		50cm	100cm	150cm	200cm	250cm
<b>LN100605NRxxxxx<sup>1</sup></b>	100 x 100 x 32	1050	270	130	75	50
<b>LN100605NRxxxxx<sup>2</sup></b>	100 x 100 x 32	400	100	50	30	20

<sup>1</sup> LED BIANCHI 4000K    <sup>2</sup> LED ROSSI 627nm    con driver 500mA

- Lunghezze d'onda tipiche led colore

Blue	475 nm	Verde	530 nm
Giallo ambra	590 nm	Rosso	625 nm

**Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto**

**STARDUST** ☆

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.