


DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE ROUND CARRABILE**Illuminatori a power led per installazione a pavimento**

- Supporto scheda in Metal-Core spessore 1,6mm
- Dissipatore di calore integrato
- Scocca in alluminio presso fuso nero
- Cassa forma in ABS
- Ghiera frontale in acciaio INOX
- Vetro temprato alto spessore con diffusore antiabbagliamento
- Grado di tenuta IP65
- Temperature di colore disponibili per led bianchi 3500K, 4000K, 5700K
- Alimentazione 24 Vdc a corrente costante tramite driver on board da 350, 500 o 700mA
- Temperatura ambiente 25°C
- Vita media 50.000 ore
- Connessione cavo tripolare guainato lunghezza 10 cm o 50 cm con connettore tripolare M8 maschio o cavo tripolare guainato lunghezza 50 cm con terminali liberi
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 1
- Marcatura CE

Modello	Potenza max assorbita (W)	Lux emessi a				
		50cm	100cm	150cm	200cm	250cm
RN110N0700	8	700	195	95	55	35
LED BIANCHI 5700K con driver 700mA						

➤ Dimensioni

- diametro ghiera esterna: 110mm
- diametro faretto: 80mm
- diametro di foratura per alloggiamento cassaforma faretto: 100mm
- profondità minima di incasso: 140mm



Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto

STARDUST ☆

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.
VIALE ORTLES, 80 - 20139 MILANO ☎ 02/55211283