

**DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE TUBE BICOLOR PCB****Illuminatori a middle power led alta luminosità**

- Disponibile in 6 lunghezze.
- Morsettiera 3 poli on board per connessione alimentazione elettrica 24 Vdc.
- Doppia serie di led per gestione bicolore con unico corpo illuminante senza possibilità di accensione contemporanea.
- Led Bianchi con temperature di colore disponibili 3500K, 4000K, 5700K.
- Led colorati disponibili Royal blue, Blue, Verde, Lime, Giallo Ambra, Arancio, Rosso.
- Driver di pilotaggio incorporato disponibile nelle correnti 350mA, 500mA, 750mA, 1050mA, 1400mA, 1580mA.
- Possibilità di scheda in versione protetta resinata.
- Temperatura ambiente 25° C.
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 0.
- Marcatura CE.

Modello	Dimensioni (mm)	Numero led per singolo colore	Potenza max assorbita (W) per singolo colore
<b>TBP035xxxxxxx</b>	350 x 29 x 23 max	18	11
<b>TBP049xxxxxxx</b>	490 x 29 x 23 max	27	16
<b>TBP063xxxxxxx</b>	630 x 29 x 23 max	36	22
<b>TBP077xxxxxxx</b>	770 x 29 x 23 max	45	27
<b>TBP091xxxxxxx</b>	910 x 29 x 23 max	54	32
<b>TBP105xxxxxxx</b>	1050 x 29 x 23 max	63	38

**Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto**

**STARDUST** ☆

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.  
VIALE ORTLES, 80 - 20139 MILANO ☎ 02/55211283