

DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE TUBE BICOLOR**Illuminatori a middle power led alta luminosità tenuta IP65 installazione semi incasso**

- Struttura in policarbonato estruso monocamera disponibile in 4 lunghezze con finitura trasparente, opalina, trasparente con diffusore satinato.
- Terminali in alluminio anodizzato neutro con doppio O-Ring di tenuta e foro di fissaggio orientabile.
- Grado IP 65.
- Raccordo per cavo di alimentazione in ottone nichelato.
- Morsettiere 3 poli on board per connessione alimentazione elettrica 24 Vdc e bus di regolazione 0:10V o cavo tripolare 10 cm o 50cm con connettore maschio M8.
- Doppia serie di led per gestione bicolore con unico corpo illuminante senza possibilità di accensione contemporanea.
- Led Bianchi con temperature di colore disponibili 3500K, 4000K, 5700K.
- Led colorati disponibili Royal blue, Blue, Verde, Lime, Giallo Ambra, Arancio, Rosso.
- Driver di pilotaggio incorporato disponibile nelle correnti 350mA, 500mA, 750mA, 1050mA, 1400mA, 1580mA.
- Temperatura ambiente 25° C.
- Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 0.
- Marcatura CE.

Modello	Dimensioni (mm)	Numero led	Potenza max assorbita (W)
TB050xxxxxxx	550 x Ø 46 max	2x27	16
TB065xxxxxxx	690 x Ø 46 max	2x36	22
TB080xxxxxxx	830 x Ø 46 max	2x45	27
TB110xxxxxxx	1110 x Ø 46 max	2x63	38

Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto

STARDUST ☆

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.
VIALE ORTLES, 80 - 20139 MILANO ☎ 02/55211283